

CB CURING WIT

GENORMALISEERD NABEHANDELINGSMIDDEL VOOR VERS WEGENBETON

TOEPASSING

Curing Wit is als nabehandelingsproduct aangewezen bij verse betonsoorten die in de plastische fase rechtstreeks onderhevig zijn aan atmosferische omstandigheden.

PRODUCTBESCHRIJVING

Curing Wit is een nabehandelingsproduct op basis van zorgvuldig uitgekozen harsen, dat minimum 20 minuten na het aanbrengen een dunne, dampremmende film vormt. Hierdoor wordt het risico op plastische krimpscheuren gevoelig verminderd en de eigenschappen van het beton geoptimaliseerd. **Curing Wit** verhindert een vroegtijdige uitdroging door een gevoelige vermindering van het waterverlies dat door combinatie van hogere temperaturen, lage luchtvochtigheid en wind veroorzaakt wordt.

KARAKTERISTIEKEN EN EIGENSCHAPPEN

Fysische kenmerken:

Vorm	vloeibaar	
Kleur	CURING WIT	wit
Volumemassa	CURING WIT	0,86 kg/dm ³
Doeltreffendheid tegen verdamping	85% (PTV 501-bijlage 2)	

GEBRUIKSAANWIJZING

CURING WIT homogeen aanbrengen, onmiddellijk na het verdampen van het "bleeding water". **CURING WIT** laat zich licht en rationeel verspuiten. **CURING WIT** bevat, zoals bepaald in de norm, reflecterende pigmenten die tijdens het stockeren kunnen uitzakken. Dit maakt het noodzakelijk de curing in zijn verpakking voldoende te rollen of te schudden voor gebruik.

VERBRUIK/DOSERING

+/- 0,150 kg/m²

VERPAKKING

200 liter & 1000 liter

HOUDBAARHEID

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.