

AQUA-MULTI

EEN GEBRUIKSKLARE INSECTEN-, SCHIMMEL-, EN TERMIETDODENDE MICRO-EMULSIE – TOELATINGSNUMMER 496 B

Toepassing

AQUA MULTI dient voor het preventief behandelen van gezond hout en het curatief behandelen van aangetast hout tegen insecten en schimmels, met inbegrip van de huiszwam (*Serpula lacrymans*). Na behandeling zijn de risico's van de klassen 1 en 2 van de normen EN 335-1 en 335-2 gedekt, alsook die van klasse 3-A (gebruik buitenshuis zonder grondcontact, harshoudend en loofhout), beschermd.

Productbeschrijving

AQUA MULTI is een gebruiksklare insecten-, schimmel-, en termietdodende micro-emulsie voor preventieve en curatieve behandeling van timmerhout zoals gebinte, houten geraamten enz... Het product kreeg een gunstig advies voor commercialisering vanwege de deskundigencommissie, op basis van het toxicologisch en ecotoxicologisch dossier. **AQUA MULTI** is conform de Europese Biocide richtlijn. Toelatingsnummer 496 B uitgereikt door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Mag zowel binnen als buiten worden gebruikt. Is na volledige droging overschilderbaar met verven, vernissen en lazuren.

Karakteristieken en eigenschappen

Uitzicht	Geelachtige vloeistof
Soortelijk gewicht	+/- 1,0
pH	6,1 tot 6,7
Actieve stoffen	Iodcarbamaat Propiconazol Tebuconazol Cypermethrine

Gebruiksaanwijzing

Vorbereitung

Bij aantasting door insecten

De insectengalerijen open maken door het hout grondig te behakken, te behandelen met een stalen borstel, te schuren. De beschadigde delen verwijderen tot op het gezond hout. Daarna alle hout grondig ontstoffen en de ruimte waarin men werkt proper maken.

Bij aantasting door zwammen

Alle vochtbronnen uitschakelen. Alle zwamdraden en vruchtlichamen verwijderen. In stenen muren door branden, bij hout door schuren en uitborstelen met een stalen borstel.

Werkmethode

Bij preventieve behandeling

Overvloedig alle zijden van het droog en stofvrije hout bestrijken of begieten. Bij veel spinthout de behandeling 2 maal uitvoeren. Men kan eveneens bespuiten onder lage druk of minimaal 15 minuten dompelen.

Bij curatieve behandeling

Injecteren in vooraf geboorde gaten met een diameter van 6 tot 12 mm, gaten geschrapt met een tussenafstand van 25 tot maximum 30 cm. Nadien alle zijden van de muur of het droge en stofvrije hout bijkomend bestrijken of bevoeien.

Het gereedschap kan na gebruik met water worden gereinigd

Verbruik/Dosering

Bij preventieve behandeling

Bestrijken, begieten	0,1 – 0,2 ltr/m ²
Drenken, dompelen	20 – 25 ltr/m ³

Bij curatieve behandeling van insecten

Bestrijken, begieten	+/- 0,3 ltr/m ²
Injectie onder druk	+/- 0,8 ltr/m ²

Bij curatieve behandeling van zwammen

Bestrijken, begieten	+/- 0,5 ltr/m ² in meerdere malen aan te brengen
Injectie onder druk	+/- 1,5 ltr/m ²

Verpakking

5 ltr

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30 °C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.