



Begoniastraat 28 – Industriepark – 9810 Eke – Nazareth – t. 09 385 57 45 –
f. 09 385 59 45 – www.chemie-en-bouw.be

CB PRIMER

HARSEMULSIE OP WATER BASIS, BESTAANDE UIT GECARBOXYLEERD STYREEN-BUTADIEEN POLYMEER MET 60% GEBONDEN STYREEN

UNIVERSEEL VOORSTRIJKMIDDEL

TOEPASSINGEN

Speciaal grondeer- en hechtmiddel voor zuigende en niet zuigende ondergronden op wand en vloer.

Ter versteviging en voor het verkrijgen van een optimale hechting.

EIGENSCHAPPEN

-Verstevigt de ondergrond en vermindert de zuiging.

-Oplosmiddelvrij

-Zeer hoge hechting

-Snelle droging

-Buiten en binnen toepasbaar

VERWERKING

De ondergrond moet voldoende draagkrachtig en vrij zijn van vuil, vet, stof en andere verontreinigingen. Ondergronden met ontoereikende draagkracht verwijderen.

Cb latex verdunnen in een verhouding van 1 deel cb latex op 4 delen water.

Cb latex onmiddellijk met een rolborstel of een kwast, dun en zonder plasvorming aanbrengen.

Behalve voor objecten met een specifieke droogtijd, kan na ca 2uur verder gewerkt worden.

Gereedschap na gebruik met water reinigen. Uitgehard product verwijderen met oplosmiddelen of afbijtp producten.

VERBRUIK

Ca 30-150 g/m² (in functie van de toepassing)

VERPAKKING

Bussen van 5 en 25 lt.