

CB CURING TR

TRANSPARANT EN WATERHELDER NABEHANDELINGSMIDDEL VOOR INDUSTRIEVLOEREN EN GEKLEURD BETON

TOEPASSING

CURING TR is als nabehandelingsproduct aangewezen bij zowat alle esthetische betonoppervlakken die in de plastische fase rechtstreeks onderhevig zijn aan atmosferische omstandigheden.

PRODUCTBESCHRIJVING

CURING TR is een nabehandelingsproduct op basis van zorgvuldig uitgekozen harsen, dat minimum 20 minuten na het aanbrengen een dunne, dampremmende film vormt. Hierdoor wordt het risico op plastische krimpstreken gevoelig verminderd en de eigenschappen van het beton geoptimaliseerd. **CURING TR** beïnvloedt geenszins het esthetisch aspect van het beton. **CURING TR** verhindert een vroegtijdige uitdroging door een gevoelige vermindering van het waterverlies dat door combinatie van zonnestraling, lage luchtvochtigheid en wind veroorzaakt wordt.

KARAKTERISTIEKEN EN EIGENSCHAPPEN

Fysische kenmerken

Vorm	vloeibaar
Kleur	transparant
Volumemassa	0,82 kg/dm ³

GEBRUIKSAANWIJZING

CURING TR homogeen aanbrengen, onmiddellijk na het verdampen van het "bleeding water". **CURING TR** laat zich licht en rationeel verspuiten.

VERBRUIK/DOSERING

0,080 – 0,100 kg/m²

VERPAKKING

25 liter en 1000 liter.

HOUDBAARHEID

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.