

CB DAKBESCHERMING

Een waterdichte dakbekleding, extra verstevigd met micro-vezels en zonder oplosmiddelen, voor het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde bitumineuze daken en goten. Het vormt na droging een goed hechtende en licht elastische laag die alle poriën en micro-scheuren waterdicht maakt en beschermt tegen atmosferische vervuiling en temperatuurschommelingen. De levensduur van bitumineuze daken wordt zo verlengd met min. 3 jaar

TOEPASSINGEN

Te gebruiken op alle soorten bitumineuze dakrollen (roofing). Ook bruikbaar op hout, metselwerk, cementbepleistering en beton om terrassen, ingegraven muren, funderingen waterdicht te maken. Kan aangebracht worden op een lichtvochtige ondergrond. Het drogingsproces zal hierdoor worden vertraagd.

Karakteristieken en eigenschappen

Fysische kenmerken

Vorm	vloeibaar
Kleur	bruin
Volumemassa	0.5 kg/m ²

GEBRUIKSAANWIJZING

Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij
Reinig de ondergrond en impregneer met sneldrogende bitumineuze hechtvernis om een optimale hechting te verzekeren

Breng 2 gekruiste lagen **CB Dakbescherming** aan met borstel of rol à rato van ca. 0,5 kg/m²/laag en zorg dat elke laag min. 4 u beschermd is tegen regen, vorst en nevel. De aanvankelijke bruine kleur wordt volledig zwart.

Breng pas de 2^e laag aan nadat de eerste laag volledig uitgehard is. Dit duurt ongeveer 24 tot 36 u. In de laatste nog natte laag kunnen leislagschilfers gestrooid worden als extra ANTI-UV bescherming.

VERBRUIK

Gebruik voor elke laag ongeveer 0,5 kg **CB Dakbescherming** per m²

Verpakking

1ltr & 10 ltr