

BELAX 2

HUILE DE DÉMOULAGE POUR LA PRODUCTION DE BÉTON SUR CHANTIER.

APPLICATION

- Fermetures
- Poutres et colonnes
- Eléments de promenade, caves, murs de fonderie

DESCRIPTION

Belax 2 ne contient que des huiles de base sans aromatiques et minérales, ainsi que des additifs rapidement biodégradables. **Belax 2** ne contient aucun solvant volatil et est prêt à l'emploi. **Belax 2** peut être utilisé pour les coffrages aspirants et non aspirants en bois, acier et plastique.

CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Densité à 20°C	: 0.87 kg/l	(iso 3675)
Viscosité à 40°C	: >7 mm ² /sec	(iso 3104)
Couleur	: claire jaune	
Odeur	: presque inodore	
Point déclair	: >100°C	
Matières premières	: huile minérale	
Point d'inflammation	: >100°C	
Composés Organiques Volatiles	: aucune émission jusqu'à 25°C	
Aromatiques	: < 0.02	

MODE D'EMPLOI

BELAX 2 doit être appliqué par pulvérisation ou par rouleau. Appliquer un film régulier, sans manque ni surcharge pour éviter collage et taches.

CONDITIONNEMENT

Belax 2 s'applique de préférence à l'aide d'une buse de pulvérisation ou d'un rouleau. S'assurer que le produit est appliqué dans un film uniforme pour éviter les taches et une utilisation excessive. **Belax 2** n'attaque pas le caoutchouc.

CONSOMMATION

+/- 0,150 kg/m²

DUREE DE CONSERVATION

Moins 1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

EMBALAGE

30 litres et 1000 litres

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport et stockage à l'abri du gel. Protégez le produit et son emballage de la lumière directe du soleil. Évitez de stocker à des températures >30°C.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ - TRANSPORT - MANIPULATION ET STOCKAGE - DÉCHETS

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos expériences et nos recherches. Toutefois, les informations sont fournies sans aucune garantie - directement implicite - quant à leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manipulation, de stockage, d'utilisation du produit échappent à notre contrôle et à notre maîtrise et peuvent également être hors de notre connaissance. Pour ces raisons et d'autres encore, nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les nuisances de toute nature causés par l'utilisation du produit en question.